

Checkliste Gennaker Extra-Dry

Aufbau

- Gennakerschoten soweit vom aufgerollten Segel abwickeln, dass nur noch der Pigtail-Vorlauf um das Segel gewickelt bleibt.
- Gennakertop mit Klemme am Fall befestigen. Gennakerhals an Tackline aus dem Bugsprit
- Gennaker setzen, Gennakerfall am Mastfuß in der Klemme belegen. Beide Gennakerschoten laufen vor dem Vorstag.
- Gennakerschoten außerhalb der Wanten über die Blöcke achtern führen. Achtung: *keine Achtknoten auf die Enden machen, damit die Schoten im Notfall ausrauschen können.*
- Endlos-Reffleine durch Karabiner hinter Klemme führen um sie gegen das über Bord gehen zu schützen
- Bugsprit ausfahren, Tackline durchsetzen, sodass der aufgerollte Gennaker mit genug Abstand vor dem Vorstag steht.
- Gennaker jetzt weiter aufrollen, sodass mehrere Schotwicklungen das Segel aufgerollt fixieren

Gennaker setzen

- Abfallen auf tiefen Raumwindkurs, Großsegel auffieren
- Öffnen der Klemme für Endlos-Reffleine der Gennaker-Rollanlage
- Gennaker in Lee durch Schotzug ausrollen
- Genua einrollen
- Anluven auf Raumwind oder Halbwindkurs
- Ständiger Segeltrimm durch Vorschoter. Bei Bedarf Vorliekspannung über Tackline anpassen. *"A flappy kite is a happy kite"*

Halsen mit Gennaker

- Abfallen auf Vorwindkurs oder sehr tiefen Raumwind
- Gennakerschot fieren, sodass das Segel bugwärts geweht wird
- Wenn der Gennaker vor dem Mast oder besser noch vor dem Vorstag lose im Wind steht, alte Gennakerschot loswerfen und neue Schot auf dem neuen Bug zügig dicht holen.
- Großsegel shiften
- Darauf achten, dass das Segel vollständig auf der neuen Seite steht. Dazu kann kurz mit schnellem Schotzug das Segel stark dicht geholt und übertrimmt werden. Danach wieder viel Lose in die Schot geben, sodass sich der Gennaker auf dem neuen Bug mit Wind füllt
- Anluven auf Raumwind oder Halbwind und Gennakertrimm

Gennaker bergen

- Abfallen auf tiefen Raumwindkurs
- Genua ausrollen. Gennaker steht im Windschatten von Großsegel und Genua
- Genua einrollen, dabei kontrolliert die Schot fieren. Gennaker weiter aufrollen, sodass mehrere Schotwicklungen das aufgerollte Segel fixieren.
- Gewünschten Kurs segeln und Groß und Genua entsprechend trimmen
- Tackline öffnen und Gennaker in Luv parallel zum Mast ziehen
- Gennakerfall öffnen und Segel bergen
- Bugsprit einfahren

Viel Spaß!